
codice prodotto · product code Vb6.592.21.27

net

marco costanzi marionanni



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	**incasso con cornice** **recessed with trim**
materiale · material	**acciaio** **steel**
finitura/colore · finish/colour	**bianco V** **bianco V**
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	**280 x 95 x 115 mm / 11,0 x 3,7 x 4,5 in**
foro d'incasso · recess opening	**282 mm**
peso · weight	**2,0 kg**
grado protezione · protection grade	**IP20**
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	**non incluso** **not included**
controllo · control	**corrente costante non incluso** **constant current not included**
alimentazione corrente costante sorgente 1 · constant current supply light source 1	**700 mA**
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source **cd022 - 3- les6**

(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)
700	1512	19,2	78,0	27,3

temperatura colore · colour temperature	**2700K**
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	**98**
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	**95**
ies-tm30 color fidelity Rf **95** color gamut Rg	**100 Rg**
deviazione cromatica · standard deviation color matching	**SDCM 2**
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	**50000h L80 B10**
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	**led sostituibile da addetto qualificato** **led replaceable by a professional**

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175