



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	sospensione suspension
materiale · material	alluminio aluminium
finitura/colore · finish/colour	my bianco my bianco
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	2080 x 120 x 108 mm / 81,9 x 4,7 x 4,3 in
interasse di fissaggio · fixing centres	1815 mm
lunghezza cavo di alimentazione · power cable length	5000 mm / 196,9 in
n° cavi di sospensione · no. of suspension cables	2
lunghezza cavo di sospensione · suspension cable length	3000 mm / 118,1 in
materiale cavi di sospensione · suspension cables material	acciaio steel
peso · weight	9,0 kg
grado protezione · protection grade	IP20
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	incluso included
sostituibilità alimentatore · power supply replaceability	sostituibile da addetto qualificato replaceable by a professional
controllo · control	dali, switch dali, switch
tensione di alimentazione · supply voltage	240 V
frequenza di alimentazione · supply frequency	50-60 Hz
classe di isolamento · insulation class	II

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	V3000- 11,00
potenza · power	- W
flusso luminoso · luminous flux	- lm
efficienza luminosa · luminous efficacy	92 lm/W
temperatura colore · colour temperature	2700K
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	95
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	90
ies-tm30 color fidelity Rf	90
color gamut Rg	98
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10
sostituibilità sorgente luminosa light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato led replaceable by a professional

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale dell'ottica · material lens	frangiluce antiabbagliamento anti-glare louvre
materiale del diffusore · diffuser material	metacrilato (PMMA) methacrylate (PMMA)
finitura del diffusore · diffuser finish	sabbiato frosted