
codice prodotto · product code Vb6.579.61.27

ecomini

marionanni

Viabizzuno



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	**parete, soffitto** **wall, ceiling**
materiale · material	**alluminio ossidato** **oxidized aluminum**
finitura/colore · finish/colour	**my bianco** **my bianco**
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	**Ø 55 x 69 mm / 2,2 x 2,7 in**
peso · weight	**0,4 kg**
grado protezione · protection grade	**IP20**
marcature · labelling	CE UK CA ETL Intertek

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	**non incluso** **not included**
controllo · control	**corrente costante non incluso** **constant current not included**
alimentazione corrente costante sorgente 1 · constant current supply light source 1	**350 - 700 mA**
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source **cd040- les6**

(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)
350	544	5,6	97,0	16,0
400	622	6,4	97,0	16,1
450	692	7,3	95,0	16,2
500	760	8,1	94,0	16,2
600	895	9,8	91,0	16,4
700	1026	11,6	89,0	16,5

temperatura colore · colour temperature	**2700K**
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	**98**
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	**95**
ies-tm30 color fidelity Rf **95**	color gamut Rg **100 Rg**
deviazione cromatica · standard deviation color matching	**SDCM 2**
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	**50000h L80 B10**
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	**led sostituibile da addetto qualificato** **led replaceable by a professional**

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale dell'ottica · material lens	**metacrilato (PMMA)** **methacrylate (PMMA)**

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175