
c208

manfred draxl

codice prodotto · product code Vb6.214.15

Viabizzuno



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	**soffitto** **ceiling**
materiale · material	**alluminio ossidato** **oxidized aluminum**
finitura/colore · finish/colour	**nero55** **nero55**
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	**208 x 174 x 150 mm / 8,2 x 6,9 x 5,9 in**
peso · weight	**2,3 kg**
grado protezione · protection grade	**IP20**
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	**incluso** **included**
sostituibilità alimentatore · power supply replaceability	**sostituibile da addetto qualificato** **replaceable by a professional**
controllo · control	**dali,switch** **dali,switch**
tensione di alimentazione · supply voltage	**240 V**
frequenza di alimentazione · supply frequency	**50-60 Hz**
classe di isolamento · insulation class	⏚

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source				**ce051 - 3- les9**
(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)
1050	4341	36,0	120,0	34,3

temperatura colore · colour temperature	**3000K**
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	**90**
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	**>60**
ies-tm30 color fidelity Rf **90**	color gamut Rg **100 Rg**
deviazione cromatica · standard deviation color matching	**SDCM 2**
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	**50000h L80 B10**
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	**led sostituibile da addetto qualificato** **led replaceable by a professional**

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale dell'ottica · material lens	**alluminio** **aluminium**
finitura dell'ottica · lens finish	**satinato** **satin**

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175