
minitraffic

UpO

codice prodotto · product code lux.002.01.cc

Viabizzuno



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	**incasso con cornice** **recessed with trim**
materiale · material	**acciaio, alluminio ossidato** **steel, oxidized aluminum**
finitura/colore · finish/colour	**nero55** **nero55**
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	**280 x 120 x 129 mm / 11,0 x 4,7 x 5,1 in**
foro d'incasso · recess opening	**242 x 102 mm**
peso · weight	**1,5 kg**
grado protezione · protection grade	**IP20**
marcature · labelling	CE

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	**non incluso** **not included**
controllo · control	**corrente costante non incluso** **constant current not included**
alimentazione corrente costante sorgente 1 · constant current supply light source 1	**525 mA**
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source: **ci021 - 2- les14**

(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)
1050	4172	35,4	118,0	33,7

temperatura colore · colour temperature	**3000K**
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	**98**
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	**90**
ies-tm30 color fidelity Rf **93**	color gamut Rg **99 Rg**
deviazione cromatica · standard deviation color matching	**SDCM 2**
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	**50000h L80 B10**

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale dell'ottica · material lens	**policarbonato** **polycarbonate**

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175