
codice prodotto · product code Vb6.533.07.27

toccami

marionanni

Viabizzuno



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	**parete** **wall**
materiale · material	**alluminio ossidato** **oxidized aluminum**
finitura/colore · finish/colour	**nero55** **nero55**
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	**14 x 200 x 32 mm / 0,6 x 7,9 x 1,3 in**
lunghezza cavo di alimentazione · power cable length	**1900 mm / 74,8 in**
peso · weight	**0,5 kg**
grado protezione · protection grade	**IP40**
install location · install location	**solo luoghi asciutti** **dry locations only**
marcature · labelling	CE UK CA ETL Intertek

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	**non incluso** **not included**
controllo · control	**non dimmerabile** **not dimmable**
tensione di alimentazione · supply voltage	**24 V**
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source **cd040- les6**

(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)
125	260	1,9	137,0	15,2

temperatura colore · colour temperature	**2700K**
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	**98**
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	**95**
ies-tm30 color fidelity Rf **95**	color gamut Rg **100 Rg**
deviazione cromatica · standard deviation color matching	**SDCM 2**
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	**50000h L80 B10**
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	**led sostituibile da addetto qualificato** **led replaceable by a professional**

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale dell'ottica · material lens	**metacrilato (PMMA)** **methacrylate (PMMA)**

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175