



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	sospensione suspension
materiale · material	alluminio ossidato oxidized aluminum
finitura/colore · finish/colour	verniciato antracite anthracite painted
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	746 x 746 x 1000 mm / 29,4 x 29,4 x 39,4 in
lunghezza tige · tige length	800 mm / 31,5 in
peso · weight	12,0 kg
grado protezione · protection grade	IP20
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	incluso included
controllo · control	dali, switch dali, switch
tensione di alimentazione · supply voltage	240 V
frequenza di alimentazione · supply frequency	50-60 Hz
flicker free	ff

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	Vz101 - 4				
(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)	
1500	10696	75,6	143,0	50,0	
temperatura colore · colour temperature	3000K				
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	95				
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	80				
ies-tm30	color fidelity Rf	93	color gamut Rg	102	Rg
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2				
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	70000h L80 B10				

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale del diffusore · diffuser material	ottone, policarbonato brass, polycarbonate
finitura del diffusore · diffuser finish	satinato satin