Viabizzuno *progettiamo la luce*

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno. *marionanni*

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product

schede tecniche
technical data sheet

curve fotometriche
photometric curves


modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




apparecchio di illuminazione da tavolo, parete o soffitto per interni IP40.
realizzato in alluminio ossidato, composto da una testa con sorgente luminosa e uno stelo flessibile di lunghezza 200mm che ne consente l'orientabilità in tutte le direzioni.
modelli:
toccami parete con supporto 14x32x40mm, disponibile con sensore incorporato che consente di accendere e spegnere la lampada tramite lo sfioramento della sua superficie,
toccami parete no touch predisposta per accensione remota,
cablati con sorgente elettronica 2700K o 3000K 1,9W fino a 280lm.
alimentatore in corrente costante incluso, da installare remoto.
toccami tavolo con base 50x50x40mm che, attraverso uno speciale sensore incorporato, consente di accendere e spegnere l'apparecchio tramite lo sfioramento della sua superficie, cablato con sorgente elettronica 2700K o 3000K 1,9W fino a 280lm.
alimentatore a spina 100-240V 50-60Hz e cavo 1500mm inclusi;
ottiche: 22°
accessori: piastra di fissaggio scatola 1 modulo incasso, piastra di fissaggio scatola 3 moduli incasso, piastra di fissaggio scatola americana, piastra di fissaggio frutto cieco, boccola ad incasso per laterizio.
finiture: nero55, argento lucido e ottone anticato.
personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP40 rated table, wall or ceiling light fitting for indoor use.
made of oxidised aluminium, it consists of a head with the light source and a flexible rod having a length of 200 mm that can be adjusted in every direction.
versions:
toccami parete with 14x32x40mm support, it can be equipped with an integrated sensor which allows to switch on and off the lamp by brushing against its surface,
toccami parete no touch is designed for remote switching,
wired with 2700K or 3000K 1,9W up to 280lm led source.
constant current power supply included, to be installed remotely.
toccami tavolo with a 50x50x40mm base that, by means of a special integrated sensor, allows to switch on and off the lamp by brushing against its surface, wired with 2700K or 3000K 1,9W up to 280lm led source.
100-240V 50-60Hz power supply and 1500mm cable with plug included;
toptics: 22°
accessories: 1 or 3 modules box fixing plate, american type box fixing plate, blind module fixing plate, brickwork recessed bushing.
finishes: nero55, polished silver and antiqued brass.
customize your light visit www.Viabizzuno.com




toccami parete	**100-240V 50-60Hz AR**	**IP40**			
Via.117.0001	nero55	3000K	22°	0,5	
Via.117.0002	argento lucido · polished silver	3000K	22°	0,5	
Via.117.0003	ottone anticato · weathered brass	3000K	22°	0,5	

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	125	15,2	280	1,9	147
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10



toccami parete no touch	**100-240V 50-60Hz AR**	**IP40**			
Via.117.0007	nero55	3000K	22°	0,5	
Via.117.0008	argento lucido · polished silver	3000K	22°	0,5	
Via.117.0006	ottone anticato · weathered brass	3000K	22°	0,5	


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	125	15,2	280	1,9	147
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10





la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce -* the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk



toccami tavolo	**100-240V 50-60Hz** AS	**IP40**		
Vb2.533.24.27	nero55	2700K	22°	1
Vb2.533.25.27	argento lucido · polished silver	2700K	22°	1
Vb2.533.26.27	ottone anticato · weathered brass	2700K	22°	1

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	125	15,2	260	1,9	137
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10

Vb2.533.24.30	nero55	3000K	22°	1
Vb2.533.25.30	argento lucido · polished silver	3000K	22°	1
Vb2.533.26.30	ottone anticato · weathered brass	3000K	22°	1

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	125	15,2	280	1,9	147
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk

personalizza la tua luce
vai su Viabizzuno.com

customize your light visit Viabizzuno.com



1. scegli il modello
choose the version


+



2. scegli il sistema di fissaggio
choose the finstallation kit

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk




toccami parete		**24Vdc**		**IP40**				
Vb6.533.07.27	nero55					2700K	22°	0,5
Vb6.533.08.27	argento lucido · polished silver					2700K	22°	0,5
Vb6.533.09.27	ottone anticato · antiqued brass					2700K	22°	0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	125	15,2	260	1,9	137
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10

Vb6.533.07.30	nero55					3000K	22°	0,5
Vb6.533.08.30	argento lucido · polished silver					3000K	22°	0,5
Vb6.533.09.30	ottone anticato · antiqued brass					3000K	22°	0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	125	15,2	280	1,9	147
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10




toccami parete no touch		**24Vdc**		**IP40**				
Vb6.533.10.27	nero55					2700K	22°	0,5
Vb6.533.11.27	argento lucido · polished silver					2700K	22°	0,5
Vb6.533.12.27	ottone anticato · antiqued brass					2700K	22°	0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	125	15,2	260	1,9	137
cd040	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10


Vb6.533.10.30	nero55					3000K	22°	0,5
Vb6.533.11.30	argento lucido · polished silver					3000K	22°	0,5
Vb6.533.12.30	ottone anticato · antiqued brass					3000K	22°	0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	125	15,2	280	1,9	147
cd041	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L70	B10


fissaggio diretto su qualsiasi superficie non metallica né conduttrice di corrente elettrica con o senza tassello.
direct fastening with or without anchor onto any non-metal (not electricity conducting) surface.




fissaggio a parete con piastra di copertura del foro.
wall fastening with hole covering plate.




fissaggio su scatola a 1 modulo
fastening on 1 module boxes
(bticino 501).




fissaggio su frutto presa elettrica
fixing on gang for modular wallplate




fissaggio su scatola 3 moduli.
fastening on 3 module boxes.
(bticino 503)




installazione con scatola americana
installation american-type box



con apposito accessorio per laterizio (sia soffitto che parete) da montare prima di intonacare.
with special accessory for brick housing (ceiling and wall) to be fitted prior to plastering.



fissaggio su superfici in legno, materiale plastico, vetro o specchio.
fastening on wood, plastic, glass or mirror surfaces.



1 a9.533.51.1/52.1/53.1 **2** a9.533.55.1/56.1/57.1 **3** a9.533.61.1/62.1/63.1 **4** a9.533.83 **5** a9.533.81


la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


piastre fissaggio scatola. fastening plate boxes.



a9.533.51.1	piastra fissaggio scatola 1 modulo incasso box fastening plate for 1 flush-mounted module	nero55	0,2
a9.533.52.1	piastra fissaggio scatola 1 modulo incasso box fastening plate for 1 flush-mounted module	argento lucido polished silver	0,2
a9.533.53.2	piastra fissaggio scatola 1 modulo incasso box fastening plate for 1 flush-mounted module	ottone anticato antiqued brass	0,2



a9.533.55.1	piastra fissaggio scatola 3 moduli incasso box fixing plate for 3 flush-mounted modules	nero55	0,2
a9.533.56.1	piastra fissaggio scatola 3 moduli incasso box fixing plate for 3 flush-mounted modules	argento lucido polished silver	0,2
a9.533.57.2	piastra fissaggio scatola 3 moduli incasso box fixing plate for 3 flush-mounted modules	ottone anticato antiqued brass	0,2



a9.533.61.1	piastra fissaggio scatola americana american-type box fixing plate	nero55	0,2
a9.533.62.1	piastra fissaggio scatola americana american-type box fixing plate	argento lucido polished silver	0,2
a9.533.63.2	piastra fissaggio scatola americana american-type box fixing plate	ottone anticato antiqued brass	0,2



a9.533.81	piastra fissaggio retro pannello o frutto cieco con viti in plastica fastening plate for panel back with plastic screws	0,03




a9.533.83	boccola ad incasso in alluminio per laterizio aluminium brickwork recessed housing	0,03





la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


Cirrus Lighting · 020 7193 2175 · sales@cirruslighting.co.uk · cirruslighting.co.uk


lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables











bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	*nome apparecchio di illuminazione* · light fitting name
b	*tensione di alimentazione* · supply rating (Volt)
c	*frequenza di alimentazione* · supply frequency (Hertz)
d	*alimentatore incluso o escluso* · power supply included or not included
e	*classe di isolamento* · insulation class
f	*grado di protezione* · protection degree
g	*marchio di certificazione* · safety and quality standards certification
h	*conforme alle direttive europee* produced in compliance with EC directives
i	*peso netto* · net weight (kg)
l	*codice* · code
m	*finitura* · finish
n	*temperatura colore sorgente elettronica* colour temperature led source (Kelvin)
o	*potenza della sorgente* · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	*indice di resa cromatica* · colour rendering index
2	*indice di resa del rosso* · red colour rendering index
3	*Rf indice di fedeltà colore* · colour fidelity index *Rg indice di saturazione colore* · color gamut index
4	*step di macadam* · macadam step
5	*corrente di alimentazione* · power supply current
6	*tensione di alimentazione* · power supply voltage
7	*flusso luminoso* · light flux
8	*potenza della sorgente* · source power
9	*efficienza della sorgente* · source efficiency
10	*codice sorgente elettronica Viabizzuno* · Viabizzuno led source code
11	*superficie emittente* · light emmitting surface (mm)
12	*% flusso residuo a fine vita* · end life % flux
13	*% consentita sotto limite* · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IP0X *non protetto*
no protection

IP1X *contro corpi estranei >50 mm*
protection against solid objects

IP2X *contro corpi estranei >12 mm*
protection against solid objects

IP3X *contro corpi estranei >2,5 mm*
protection against solid objects

IP4X *contro corpi estranei >1 mm*
protection against solid objects

IP5X *protezione da polvere*
dust-protected

IP6X *stagno alla polvere*
dust-proof

IPX0 *non protetto*
no protection

IPX1 *protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua*
protected against water drops falling vertically

IPX2 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15°*
protected against water drops max inclination 15°

IPX3 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60°*
protected against water drops max inclination 60°

IPX4 *protetto contro spruzzi d'acqua*
protected against sprinkling water

IPX5 *protetto contro getti d'acqua*
protected against water jets

IPX6 *protetto contro inondazioni*
rotected against flooding

IPX7 *per breve immersione*
protected against brief immersions

IPX8 *per immersione prolungata*
protected against long immersion

IK01 *nessuna protezione*
no protection

IK01 *protetto contro l'energia d'urto 0,15J*
protected against collision energy

IK02 *protetto contro l'energia d'urto 0,2J*
protected against collision energy

IK03 *protetto contro l'energia d'urto 0,35J*
protected against collision energy

IK04 *protetto contro l'energia d'urto 0,5J*
protected against collision energy

IK05 *protetto contro l'energia d'urto 0,7J*
protected against collision energy

IK06 *protetto contro l'energia d'urto 1J*
protected against collision energy

IK07 *protetto contro l'energia d'urto 2J*
protected against collision energy

IK08 *protetto contro l'energia d'urto 5J*
protected against collision energy

IK09 *protetto contro l'energia d'urto 10J*
protected against collision energy

IK10 *protetto contro l'energia d'urto 20J*
protected against collision energy

legenda simboli symbols key

ta *tavolo* · table

tr *terra* · floor standing

s *soffitto* · ceiling

p *parete* · wall

sp *sospensione* · suspension

bin *binario* · track

in *incasso* · recessed

st *scomparsa totale* · fully concealed

s+e *segnaletica+emergenza* · signalling system+emergency

bat *portatili autoalimentati a batteria* · portable self-powered with battery

sis *sistemi* · systems

pa *palo* · *pole*

pt *paletto* · bollard

sd *seduta* · sitting

disponibile su · available on *Viabizzuno applight* *www.Viabizzuno.com* *Viabizzuno online*

classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa
class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory

classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa
class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded

classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.
class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.

CE *prodotto conforme alle direttive europee* · produced in compliance with ec directives

marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

c UL us *componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso*
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

KEMA KEUR *apparecchio di illuminazione approvato da kema* · kema approved light fitting

WRAS *prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua* · product complies with uk standards set out by water regulations

apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio
certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland

prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market

ETL *prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano* · listed product suitable for the north american market

apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese
light fitting certified for china market

vetro opalino · opal glass

vetro sabbiato · sanded glass

vetro nero fumè · black smoke glass

vetro trasparente · transparent glass

vetro bianco latte · white milk glass

cristallo · crystal

policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

carrabile · drive over

A *alimentatore incluso* · power supply included

A *alimentatore escluso* · power supply not included

AR *alimentatore remoto incluso* · remote power supply included

Ai *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso* · electronic power supply with smart control included

AiR *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto* · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS *alimentatore a spina incluso* · plug power supply included

T *trasformatore incluso* · transformer included

T *trasformatore escluso* · transformer not included

K *kit di cablaggio* · wiring kit

K *kit di cablaggio escluso* · wiring kit not included

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

pr *propulsore dinamico n55 incluso* · included

possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

ff *flicker free compatibile con fotocamere digitali* · flicker free digital camera friendly

l.d. *luce diretta* · direct light

l.i. *luce indiretta* · indirect light

.d1 *dimmerazione 1-10V* · 1-10V dimmable

.d2 *dimmerazione dali* · dimmable dali

.SA *kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing

.SE *solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing

peso netto · net weight (kg)