
Viabizzuno

p1

filippo marsigli



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	**parete** **wall**
materiale · material	**alluminio ossidato** **oxidized aluminum**
finitura/colore · finish/colour	**verniciato bruno antico** **antique brown painted**
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	**Ø 36 x 73 x 35 mm / 1,4 x 2,9 x 1,4 in**
tipo connettore · type of connector	**m8**
peso · weight	**0,3 kg**
grado protezione · protection grade	**IP65**
install location · install location	**ambienti bagnati** **suitable for wet locations**
grado di protezione contro le collisioni · impact protection rating	**IK08**
marcature · labelling	CE UK CA ETL Intertek

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	**non incluso** **not included**
controllo · control	**corrente costante non incluso** **constant current not included**
alimentazione corrente costante sorgente 1 · constant current supply light source 1	**500 - 700 mA**
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source **cd023- les6**

(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)
500	416	4,4	95,0	8,8
700	542	6,4	85,0	9,1

temperatura colore · colour temperature	**3000K**
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	**98**
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	**95**
ies-tm30 color fidelity Rf **95**	color gamut Rg **100 Rg**
deviazione cromatica · standard deviation color matching	**SDCM 2**
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	**50000h L80 B10**
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	**led sostituibile da addetto qualificato** **led replaceable by a professional**

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175