

caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	sospensione suspension
materiale · material	alluminio ossidato oxidized aluminum
finitura/colore · finish/colour	argento hacca argento hacca
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	1060 x 30 x 1060 mm / 41,7 x 1,2 x 41,7 in
n° cavi di alimentazione e sospensione · no. of power and suspension cables	1
lunghezza cavo alimentazione/sospensione · power cable length	5000 mm / 196,9 in
n° cavi di sospensione · no. of suspension cables	2
lunghezza cavo di sospensione · suspension cable length	3000 mm / 118,1 in
peso · weight	5,0 kg
grado protezione · protection grade	IP20
ambiente di utilizzo · usage environment	interno indoor
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	incluso included
sostituibilità alimentatore · power supply replaceability	sostituibile da addetto qualificato replaceable by a professional
tensione di alimentazione · supply voltage	240 V
frequenza di alimentazione · supply frequency	50-60 Hz
classe di isolamento · insulation class	

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	V3000- 11,00
potenza · power	- W
flusso luminoso · luminous flux	- lm
efficienza luminosa · luminous efficacy	92 lm/W
temperatura colore · colour temperature	2700K
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	95
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	90
ies-tm30	color fidelity Rf 90
	color gamut Rg 98
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10
sostituibilità sorgente luminosa light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato led replaceable by a professional

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale del diffusore · diffuser material	poli carbonato polycarbonate
finitura del diffusore · diffuser finish	satinato satin