
codice prodotto · product code Vb6.025.01.27.1

m13

marionanni

Viabizzuno





caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	**incasso con cornice, incasso scomparsa totale** **recessed with trim, fully concealed recessed**
materiale · material	**alluminio ossidato** **oxidized aluminum**
finitura/colore · finish/colour	**nero55** **nero55**
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	**Ø 123 x 148 mm / 4,8 x 5,8 in**
peso · weight	**0,7 kg**
grado protezione · protection grade	**IP20**
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	**non incluso** **not included**
controllo · control	**corrente costante non incluso** **constant current not included**
alimentazione corrente costante sorgente 1 · constant current supply light source 1	**350 - 1050 mA**
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source **ni000- les14**

(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)
350	1361	10,9	125,0	31,1
500	1919	15,9	121,0	31,7
700	2642	22,8	116,0	32,5
900	3345	30,0	112,0	33,3
1050	3861	35,6	108,0	33,9
400	1549	12,5	124,0	31,3
850	3171	28,1	113,0	33,1

temperatura colore · colour temperature	**2700K**
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	**98**
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	**95**
ies-tm30 color fidelity Rf **96**	color gamut Rg **102 Rg**
deviazione cromatica · standard deviation color matching	**SDCM 1,5**
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	**led sostituibile da addetto qualificato** **led replaceable by a professional**

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175