
codice prodotto · product code Vb2.634.01.27

microsolo

marionanni

Viabizzuno



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	**tavolo** **table**
materiale · material	**acciaio, alluminio** **steel, aluminium**
finitura/colore · finish/colour	**nero55** **nero55**
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	**Ø 110 x 343 mm / 4,3 x 13,5 in**
lunghezza cavo di alimentazione · power cable length	**2700 mm / 106,3 in**
tipo connettore · type of connector	**m79**
peso · weight	**0,5 kg**
grado protezione · protection grade	**IP20**
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	**incluso** **included**
sostituibilità alimentatore · power supply replaceability	**sostituibile da utente finale** **replaceable by end-user**
controllo · control	**non dimmerabile** **not dimmable**
tensione di alimentazione · supply voltage	**100 - 240 V**
frequenza di alimentazione · supply frequency	**50-60 Hz**
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source **Vz190- les2**

(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)
300	86	0,8	108,0	2,7

temperatura colore · colour temperature	**2700K**
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	**90**
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	**>60**
ies-tm30 color fidelity Rf **90**	color gamut Rg **100 Rg**
deviazione cromatica · standard deviation color matching	**SDCM 2**
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	**50000h L80 B10**
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	**led sostituibile da addetto qualificato** **led replaceable by a professional**

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175