



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	sospensione suspension
materiale · material	alluminio aluminium
finitura/colore · finish/colour	my bianco my bianco
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	Ø 60 x 890 x 80 mm / 2,4 x 35,0 x 3,1 in
nr. tige	1
lunghezza tige · tige length	637 mm / 25,1 in
peso · weight	2,1 kg
ambiente di utilizzo · usage environment	interno indoor
marcature · labelling	CE UK CA Intertek

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	non incluso not included
controllo · control	corrente costante non incluso constant current not included
alimentazione corrente costante sorgente 1 · constant current supply light source 1	350 - 500 mA
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	ni001- les14			
(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)
350	1454	10,9	134,0	31,1
500	2050	15,9	129,0	31,7
400	1654	12,5	132,0	31,3
temperatura colore · colour temperature	3000K			
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	98			
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	95			
ies-tm30	color fidelity Rf	96	color gamut Rg	102 Rg
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 1,5			
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L70 B10			
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato led replaceable by a professional			

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale del diffusore · diffuser material	vetro glass
finitura del diffusore · diffuser finish	trasparente transparent