



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	binario, soffitto track, ceiling
materiale · material	alluminio ossidato oxidized aluminum
finitura/colore · finish/colour	nero55 nero55
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	3003 x 30 x 48 mm / 118,2 x 1,2 x 1,9 in
peso · weight	4,5 kg
grado protezione · protection grade	IP20
install location · install location	solo luoghi asciutti dry locations only
ambiente di utilizzo · usage environment	interno indoor
marcature · labelling	CE UK CA Intertek

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	non incluso not included
tensione di alimentazione · supply voltage	48 V
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	V0010- 5,90
potenza · power	- W
flusso luminoso · luminous flux	- lm
efficienza luminosa · luminous efficacy	92 lm/W
temperatura colore · colour temperature	2700K
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	95
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	90
ies-tm30 color fidelity Rf	90
color gamut Rg	98
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10
sostituibilità sorgente luminosa light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato led replaceable by a professional

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale del diffusore · diffuser material	polycarbonato satinato satin polycarbonate
---	---