



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	sospensione suspension
materiale · material	alluminio anodizzato, vetro anodized aluminum, glass
finitura/colore · finish/colour	argento opaco matt silver
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	Ø 125 x 837 mm / 4,9 x 33,0 in
lunghezza cavo di alimentazione · power cable length	4000 mm / 157,5 in
tipo connettore · type of connector	con connettore
n° cavi di sospensione · no. of suspension cables	2
lunghezza cavo di sospensione · suspension cable length	3000 mm / 118,1 in
peso · weight	7,0 kg
grado protezione · protection grade	IP20
marcature · labelling	CE UK CA Intertek

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	non incluso not included
controllo · control	tensione costante non incluso constant voltage not included
tensione di alimentazione · supply voltage	24 V
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	g30950506f- 5,50
potenza · power	- W
flusso luminoso · luminous flux	- lm
efficienza luminosa · luminous efficacy	96 lm/W
temperatura colore · colour temperature	3000K
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	95
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	97
ies-tm30 color fidelity Rf	96
color gamut Rg	99
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 3
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10
sostituibilità sorgente luminosa light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato led replaceable by a professional

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale del diffusore · diffuser material	vetro rigato striped glass
---	-------------------------------