



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	parete wall
materiale · material	alluminio ossidato oxidized aluminum
finitura/colore · finish/colour	nero55 nero55
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	104 x 726 mm / 4,1 x 28,6 in
peso · weight	0,6 kg
grado protezione · protection grade	IP20
ambiente di utilizzo · usage environment	interno indoor
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	non incluso not included
controllo · control	corrente costante non incluso constant current not included
alimentazione corrente costante sorgente 1 · constant current supply light source 1	350 - 500 mA
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	ce022- les9				
(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)	
350	642	5,7	113,0	16,4	
500	890	8,4	106,0	16,8	
temperatura colore · colour temperature	2700K				
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	98				
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	95				
ies-tm30	color fidelity Rf	93	color gamut Rg	99	Rg
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2				
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10				

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale del diffusore · diffuser material	vetro glass
finitura del diffusore · diffuser finish	satinato satin