

**caratteristiche / specifications**

tipo di installazione · type of installation	sospensione suspension
materiale · material	alluminio, vetro aluminium, glass
finitura/colore · finish/colour	ottone ap-s brass ap-s
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	Ø 850 x 90 mm / 33,5 x 3,5 in
lunghezza cavo di alimentazione · power cable length	3500 mm / 137,8 in
n° cavi di sospensione · no. of suspension cables	3
lunghezza cavo di sospensione · suspension cable length	3500 mm / 137,8 in
peso · weight	42,5 kg
grado protezione · protection grade	IP20
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	incluso included
sostituibilità alimentatore · power supply replaceability	sostituibile da addetto qualificato replaceable by a professional
controllo · control	dali, switch dali, switch
tensione di alimentazione · supply voltage	240 V
frequenza di alimentazione · supply frequency	50-60 Hz
classe di isolamento · insulation class	

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	cm000 - 6- les19				
(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)	
3900	15552	130,8	119,0	33,5	
temperatura colore · colour temperature	2700K				
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	90				
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	> 60				
ies-tm30	color fidelity Rf	90	color gamut Rg	100 Rg	
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2				
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10				
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato led replaceable by a professional				

sorgente luminosa 2/ light source 2

tipo di sorgente · type of source	Vz052 - 2				
potenza · power	96,0 W				
flusso luminoso · luminous flux	9216 lm				
efficienza luminosa · luminous efficacy	96 lm/W				
temperatura colore · colour temperature	3000K				
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	95				
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	90				
ies-tm30	color fidelity Rf	93	color gamut Rg	102	
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2				
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10				

accademi

david chipperfield

Viabizzuno

sorgente luminosa 2/ light source 2

sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability

**led sostituibile da addetto
qualificato**

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale del diffusore · diffuser material

**vetro
glass**