



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	sospensione suspension
materiale · material	ottone brass
finitura/colore · finish/colour	naturale natural
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	143 x 60 x 1000 mm / 5,6 x 2,4 x 39,4 in
lunghezza cavo di alimentazione · power cable length	6000 mm / 236,2 in
finitura cavo · cable finish	trasparente transparent
tipo connettore · type of connector	cavo spelato
n° cavi di sospensione · no. of suspension cables	1
lunghezza cavo di sospensione · suspension cable length	5000 mm / 196,9 in
materiale cavi di sospensione · suspension cables material	acciaio AISI 316 steel AISI 316
peso · weight	5,0 kg
grado protezione · protection grade	IP20
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	non incluso not included
controllo · control	tensione costante non incluso constant voltage not included
tensione di alimentazione · supply voltage	24 V
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	Vz025 - 15- les16
potenza · power	36,0 W
flusso luminoso · luminous flux	3300 lm
efficienza luminosa · luminous efficacy	92 lm/W
temperatura colore · colour temperature	2700K
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	95
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	90
ies-tm30	color fidelity Rf 93
	color gamut Rg 102
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10
sostituibilità sorgente luminosa light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato led replaceable by a professional

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale del diffusore · diffuser material	cristallo, vetro crystal, glass
finitura del diffusore · diffuser finish	sabbiato frosted