
2000/3000
78.7"/118.1"
1200/47.2"

caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	**parete, soffitto, terra** **wall,ceiling,floor**
materiale · material	**alluminio** **aluminium**
finitura/colore · finish/colour	**verniciato nero notte** **night black painted**
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	**Ø 40 x 2000 mm / 1,6 x 78,7 in**
tipo connettore · type of connector	**m8**
peso · weight	**2,0 kg**
grado protezione · protection grade	**IP65**
grado di protezione contro le collisioni · impact protection rating	**IK09**
marcature · labelling	CE UK CA ETL Intertek

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	**non incluso** **not included**
tensione di alimentazione · supply voltage	**24 V**
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	**V0001- 5,90**
potenza · power	**- W**
flusso luminoso · luminous flux	**- lm**
efficienza luminosa · luminous efficacy	**96 lm/W**
temperatura colore · colour temperature	**3000K**
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	**95**
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	**90**
ies-tm30 color fidelity Rf **93**	color gamut Rg **102**
deviazione cromatica · standard deviation color matching	**SDCM 2**
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	**50000h L80 B10**
sostituibilità sorgente luminosa light source replaceability	**led sostituibile da addetto qualificato** **led replaceable by a professional**

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale del diffusore · diffuser material	**policarbonato** **polycarbonate**
finitura del diffusore · diffuser finish	**opalino** **opal**

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175