Viabizzuno *progettiamo la luce*

prodotto
product

schede tecniche
technical data sheet

curve fotometriche
photometric curves


modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render


Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175




apparecchio di illuminazione a sospensione per interni IP20 a luce diretta e indiretta.
realizzato in alluminio lucido e onice, e alluminio lucido e marmo rosa.
dimensioni lastra specchiante 2000x900mm, 2000x510mm e 900x900mm, e cavi di sospensione in acciaio inox 4000mm inclusi; nella versione onda, dimensioni lastra specchiante 2000x900mm, 2000x510mm.
cablato con sorgente elettronica 2700K Ra95 fino a 47,5W per luce diretta e fino a 47,5W per luce indiretta.
alimentatore escluso, da installare remoto.
finiture: alluminio lucido, onice o marmo rosa.
l'onice e il marmo rosa sono forniti dal laboratorio morseletto.

IP20-rated suspension light fitting for indoor use with direct and indirect light.
made of polished aluminium and onyx and polished aluminium and pink marble.
mirror plate dimensions 2000x900mm, 2000x510mm and 900x900mm, and 4000mm stainless steel suspension cables are included; in the wave version, dimensions plate 2000x900mm, 2000x510mm.
wired with electronic source 2700K Ra95 up to 47,5W for direct light and up to 47,5W for indirect light.
power supply is excluded, to be installed remotely.
finishes: polished aluminium, onyx or pink marble.
onyx and pink marble are supplied by morseletto laboratory.








oltre 2000x900	**24Vdc**	**IP20**		
VB8.702.01	onice - alluminio lucido onyx - polished aluminum			2700K
VB8.702.02	marmo rosa - alluminio lucido pink marble - polished aluminum			2700K
VB8.702.01.D4	onice - alluminio lucido onyx - polished aluminum		casambi	2700K
VB8.702.02.d4	marmo rosa - alluminio lucido pink marble - polished aluminum		casambi	2700K

l.d. (luce diretta · direct light)

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	3960	47,5	83
Vz025-22	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10

l.i. (luce indiretta · indirect light)


Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	3960	47,5	83
Vz025-22	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10




componenti. components.		
Vb9.580.73	cassaforma cartongesso scomparsa totale plasterboard housing total recessed	0,1
Vb9.580.74	cassaforma laterizio scomparsa totale brick housing total recessed	0,1
Vb9.001.84	cromo lucido · polished chrome.	0,3
VB9.702.01	rosone cromo lucido polished chrome ceiling rose	100W 24Vdc

*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di **Viabizzuno** che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2025 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of **Viabizzuno** which is and remains the only owner. 2025 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce





la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2025 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2025 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



oltre 1990x430 — 24Vdc — IP20


VB8.702.11	onice - alluminio lucido onyx - polished aluminum		2700K
VB8.702.12	marmo rosa - alluminio lucido pink marble - polished aluminum		2700K
VB8.702.11.d4	onice - alluminio lucido onyx - polished aluminum	casambi	2700K
VB8.702.12.d4	marmo rosa - alluminio lucido pink marble - polished aluminum	casambi	2700K

l.d. (luce diretta · direct light)

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	1260	15,1	83
Vz025-7	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


l.i. (luce indiretta · indirect light)

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	1260	15,1	83
Vz025-7	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10




componenti. components.

Vb9.580.73	cassaforma cartongesso scomparsa totale plasterboard housing total recessed	0,1
Vb9.580.74	cassaforma laterizio scomparsa totale brick housing total recessed	0,1
Vb9.001.84	cromo lucido · polished chrome.	0,3



VB9.702.01	rosone cromo lucido polished chrome ceiling rose	100W	24Vdc



oltre 900x900 — 24Vdc — IP20


VB8.702.21	onice - alluminio lucido onyx - polished aluminum		2700K
VB8.702.22	marmo rosa - alluminio lucido pink marble - polished aluminum		2700K
VB8.702.21.d4	onice - alluminio lucido onyx - polished aluminum	casambi	2700K
VB8.702.22.d4	marmo rosa - alluminio lucido pink marble - polished aluminum	casambi	2700K

l.d. (luce diretta · direct light)

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	1440	17,3	83
Vz025-8	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


l.i. (luce indiretta · indirect light)

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	1440	17,3	83
Vz025-8	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10



componenti. components.

Vb9.580.73	cassaforma cartongesso scomparsa totale plasterboard housing total recessed	0,1
Vb9.580.74	cassaforma laterizio scomparsa totale brick housing total recessed	0,1
Vb9.001.84	cromo lucido · polished chrome.	0,3




VB9.702.01	rosone cromo lucido polished chrome ceiling rose	100W	24Vdc


la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2025 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2025 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce





la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2025 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2025 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce





oltre onda 01 2000x900 24Vdc IP20


VB8.702.31	onice - alluminio lucido onyx - polished aluminum		2700K
VB8.702.32	marmo rosa - alluminio lucido pink marble - polished aluminum		2700K
VB8.702.31.d4	onice - alluminio lucido onyx - polished aluminum	casambi	2700K
VB8.702.32.d4	marmo rosa - alluminio lucido pink marble - polished aluminum	casambi	2700K

l.d. (luce diretta · direct light)

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	3960	47,5	83
Vz025-22	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10


l.i. (luce indiretta · indirect light)

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	3960	47,5	83
Vz025-22	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10



componenti. components.


Vb9.580.73	cassaforma cartongesso scomparsa totale plasterboard housing total recessed	0,1
Vb9.580.74	cassaforma laterizio scomparsa totale brick housing total recessed	0,1
Vb9.001.84	cromo lucido · polished chrome.	0,3




VB9.702.01	rosone cromo lucido polished chrome ceiling rose	100W	24Vdc



la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2025 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2025 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce





oltre onda 02 2000x900 24Vdc IP20


VB8.702.41	onice - alluminio lucido onyx - polished aluminum		2700K
VB8.702.42	marmo rosa - alluminio lucido pink marble - polished aluminum		2700K
VB8.702.41.d4	onice - alluminio lucido onyx - polished aluminum	casambi	2700K
VB8.702.42.d4	marmo rosa - alluminio lucido pink marble - polished aluminum	casambi	2700K

l.d. (luce diretta · direct light)

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	3960	47,5	83
Vz025-22	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	


l.i. (luce indiretta · indirect light)

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm	W	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	3960	47,5	83
Vz025-22	les16	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	




componenti. components.


Vb9.580.73	cassaforma cartongesso scomparsa totale plasterboard housing total recessed	0,1
Vb9.580.74	cassaforma laterizio scomparsa totale brick housing total recessed	0,1
Vb9.001.84	cromo lucido · polished chrome.	0,3




VB9.702.01	rosone cromo lucido polished chrome ceiling rose	100W	24Vdc




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2025 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2025 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce






la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2025 © Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2025 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables




bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.


a	*nome apparecchio di illuminazione* · light fitting name
b	*tensione di alimentazione* · supply rating (Volt)
c	*frequenza di alimentazione* · supply frequency (Hertz)
d	*alimentatore incluso o escluso* · power supply included or not included
e	*classe di isolamento* · insulation class
f	*grado di protezione* · protection degree
g	*marchio di certificazione* · safety and quality standards certification
h	*conforme alle direttive europee* produced in compliance with EC directives
i	*peso netto* · net weight (kg)
l	*codice* · code
m	*finitura* · finish
n	*temperatura colore sorgente elettronica* colour temperature led source (Kelvin)
o	*potenza della sorgente* · source power (Watt)



componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.



accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.



1	*indice di resa cromatica* · colour rendering index
2	*indice di resa del rosso* · red colour rendering index
3	*Rf indice di fedeltà colore* · colour fidelity index *Rg indice di saturazione colore* · color gamut index
4	*step di macadam* · macadam step
5	*corrente di alimentazione* · power supply current
6	*tensione di alimentazione* · power supply voltage
7	*flusso luminoso* · light flux
8	*potenza della sorgente* · source power
9	*efficienza della sorgente* · source efficiency
10	*codice sorgente elettronica Viabizzuno* · Viabizzuno led source code
11	*superficie emittente* · light emmitting surface (mm)
12	*% flusso residuo a fine vita* · end life % flux
13	*% consentita sotto limite* · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IP0X *non protetto*
no protection

IP1X *contro corpi estranei >50 mm*
protection against solid objects

IP2X *contro corpi estranei >12 mm*
protection against solid objects

IP3X *contro corpi estranei >2,5 mm*
protection against solid objects

IP4X *contro corpi estranei >1 mm*
protection against solid objects

IP5X *protezione da polvere*
dust-protected

IP6X *stagno alla polvere*
dust-proof

IPX0 *non protetto*
no protection

IPX1 *protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua*
protected against water drops falling vertically

IPX2 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15°*
protected against water drops max inclination 15°

IPX3 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60°*
protected against water drops max inclination 60°

IPX4 *protetto contro spruzzi d'acqua*
protected against sprinkling water

IPX5 *protetto contro getti d'acqua*
protected against water jets

IPX6 *protetto contro inondazioni*
rotected against flooding

IPX7 *per breve immersione*
protected against brief immersions

IPX8 *per immersione prolungata*
protected against long immersion

IK01 *nessuna protezione*
no protection

IK01 *protetto contro l'energia d'urto 0,15J*
protected against collision energy

IK02 *protetto contro l'energia d'urto 0,2J*
protected against collision energy

IK03 *protetto contro l'energia d'urto 0,35J*
protected against collision energy

IK04 *protetto contro l'energia d'urto 0,5J*
protected against collision energy

IK05 *protetto contro l'energia d'urto 0,7J*
protected against collision energy

IK06 *protetto contro l'energia d'urto 1J*
protected against collision energy

IK07 *protetto contro l'energia d'urto 2J*
protected against collision energy

IK08 *protetto contro l'energia d'urto 5J*
protected against collision energy

IK09 *protetto contro l'energia d'urto 10J*
protected against collision energy

IK10 *protetto contro l'energia d'urto 20J*
protected against collision energy

legenda simboli symbols key

ta *tavolo* · table

tr *terra* · floor standing

s *soffitto* · ceiling

p *parete* · wall

sp *sospensione* · suspension

bin *binario* · track

in *incasso* · recessed

st *scomparsa totale* · fully concealed

s+e *segnaletica+emergenza* · signalling system+emergency

bat *portatili autoalimentati a batteria* · portable self-powered with battery

sis *sistemi* · systems

pa *palo* · *pole*

pt *paletto* · bollard

sd *seduta* · sitting

disponibile su · available on *Viabizzuno applight* *www.Viabizzuno.com* *Viabizzuno online*

classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa
class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory

classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa
class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded

classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.
class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.

prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives

marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting

prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations

apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio
certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland

prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market

prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation

apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese
light fitting certified for china market

vetro opalino · opal glass

vetro sabbiato · sanded glass

vetro nero fumè · black smoke glass

vetro trasparente · transparent glass

vetro bianco latte · white milk glass

cristallo · crystal

policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

carrabile · drive over

A *alimentatore incluso* · power supply included

A *alimentatore escluso* · power supply not included

AR *alimentatore remoto incluso* · remote power supply included

Ai *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso* · electronic power supply with smart control included

AiR *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto* · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS *alimentatore a spina incluso* · plug power supply included

T *trasformatore incluso* · transformer included

T *trasformatore escluso* · transformer not included

K *kit di cablaggio* · wiring kit

K *kit di cablaggio escluso* · wiring kit not included

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

Pr *propulsore dinamico n55 incluso* · included

Pr *propulsore dinamico n55 escluso* · not included

df *diffusore incluso* · diffuser included

df *diffusore escluso* · diffuser not included

possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

ff *flicker free compatibile con fotocamere digitali* · flicker free digital camera friendly

l.d. *luce diretta* · direct light

l.i. *luce indiretta* · indirect light

.d1 *dimmerazione 1-10V* · 1-10V dimmable

.d2 *dimmerazione dali* · dimmable dali

.SA *kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing

.SE *solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing

peso netto · net weight (kg)