



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	sospensione suspension
materiale · material	alluminio ossidato, vetro oxidized aluminum, glass
finitura/colore · finish/colour	ottone ap-s ottone ap-s
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	412 x 3000 mm / 16,2 x 118,1 in
n° cavi di alimentazione e sospensione · no. of power and suspension cables	2
lunghezza cavo alimentazione/sospensione · power cable length	3000 mm / 118,1 in
grado protezione · protection grade	IP20
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	non incluso not included
controllo · control	tensione costante non incluso constant voltage not included
tensione di alimentazione · supply voltage	48 V
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	cd033 - 6- les6				
(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)	
1050	1854	18,0	103,0	17,1	
temperatura colore · colour temperature	3000K				
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	98				
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	95				
ies-tm30	color fidelity Rf	95	color gamut Rg	100 Rg	
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2				
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10				
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato led replaceable by a professional				

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale dell'ottica · material lens	metacrilato (PMMA) methacrylate (PMMA)
materiale del diffusore · diffuser material	vetro rigato striped glass