



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	parete, soffitto wall, ceiling
materiale · material	alluminio, vetro aluminium, glass
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	Ø 45 x 672 mm / 1,8 x 26,5 in
peso · weight	1,0 kg
grado protezione · protection grade	IP67
install location · install location	adatto per installazioni in armadi, ambienti bagnati suitable for cabinet installations, suitable for wet locations
grado di protezione contro le collisioni · impact protection rating	IK06
marcature · labelling	CE UK CA Inter tick

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	non incluso not included
controllo · control	tensione costante non incluso constant voltage not included
tensione di alimentazione · supply voltage	24 V
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	V0001- 5,90
potenza · power	- W
flusso luminoso · luminous flux	- lm
efficienza luminosa · luminous efficacy	96 lm/W
temperatura colore · colour temperature	3000K
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	95
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	90
ies-tm30 color fidelity Rf 93	color gamut Rg 102
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10
sostituibilità sorgente luminosa light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato led replaceable by a professional

sorgente luminosa 2/ light source 2

tipo di sorgente · type of source	V0003- 5,90
potenza · power	- W
flusso luminoso · luminous flux	- lm
efficienza luminosa · luminous efficacy	100 lm/W
temperatura colore · colour temperature	4000K
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	95
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	95
ies-tm30 color fidelity Rf 90	color gamut Rg 98
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato

unaghi

kengo kuma

sorgente luminosa 3/ light source 3

tipo di sorgente · type of source	V0005- 5,90		
potenza · power	- W		
flusso luminoso · luminous flux	- lm		
efficienza luminosa · luminous efficacy	- lm/W		
temperatura colore · colour temperature	5000K		
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	95		
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	95		
ies-tm30	color fidelity Rf	90	color gamut Rg 98
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2		
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10		
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato		

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale dell'ottica · material lens	alluminio aluminium
finitura dell'ottica · lens finish	anodizzato argento opaco matt silver anodized
materiale del diffusore · diffuser material	vetro borosilicato borosilicate glass
finitura del diffusore · diffuser finish	trasparente transparent