



#### caratteristiche / specifications

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| tipo di installazione · type of installation | sospensione<br>suspension               |
| materiale · material                         | alluminio ossidato<br>oxidized aluminum |
| finitura/colore · finish/colour              | ottone naturale<br>natural brass        |
| dimensioni d'ingombro · overall dimensions   | Ø 360 x 800 mm / 14,2 x 31,5 in         |
| lunghezza tige · tige length                 | 300 mm / 11,8 in                        |
| peso · weight                                | 6,0 kg                                  |
| grado protezione · protection grade          | IP20                                    |
| ambiente di utilizzo · usage environment     | interno<br>indoor                       |
| marcature · labelling                        | CE UK CA                                |

#### caratteristiche elettriche / electrical specifications

|                                                           |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| gruppo di alimentazione · power supply unit               | incluso<br>included                                                  |
| sostituibilità alimentatore · power supply replaceability | sostituibile da addetto qualificato<br>replaceable by a professional |
| controllo · control                                       | dali, switch<br>dali, switch                                         |
| tensione di alimentazione · supply voltage                | 240 V                                                                |
| frequenza di alimentazione · supply frequency             | 50-60 Hz                                                             |
| classe di isolamento · insulation class                   |                                                                      |

#### sorgente luminosa 1/ light source 1

|                                                                   |                                                                              |      |                |         |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|--|
| tipo di sorgente · type of source                                 | ni001 - 5- les14                                                             |      |                |         |  |
| (mA)                                                              | (lm)                                                                         | (W)  | (lm/W)         | Vf(min) |  |
| 1750                                                              | 7270                                                                         | 54,5 | 134,0          | 31,1    |  |
| temperatura colore · colour temperature                           | 3000K                                                                        |      |                |         |  |
| indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)            | 98                                                                           |      |                |         |  |
| indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)             | 95                                                                           |      |                |         |  |
| ies-tm30                                                          | color fidelity Rf                                                            | 96   | color gamut Rg | 102 Rg  |  |
| deviazione cromatica · standard deviation color matching          | SDCM 1,5                                                                     |      |                |         |  |
| vita media Ta 25° · average life Ta 25°                           | 50000h L70 B10                                                               |      |                |         |  |
| sostituibilità sorgente luminosa ·<br>light source replaceability | led sostituibile da addetto qualificato<br>led replaceable by a professional |      |                |         |  |

#### caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| materiale del diffusore · diffuser material | vetro<br>glass             |
| finitura del diffusore · diffuser finish    | trasparente<br>transparent |