



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	sospensione suspension
materiale · material	ottone naturale, acciaio natural brass, steel
finitura/colore · finish/colour	verniciato antracite anthracite painted
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	2400 x 180 x 120 mm / 94,5 x 7,1 x 4,7 in
interasse di fissaggio · fixing centres	1815 mm
lunghezza cavo di alimentazione · power cable length	3000 mm / 118,1 in
lunghezza cavo di sospensione · suspension cable length	3000 mm / 118,1 in
peso · weight	35,0 kg
grado protezione · protection grade	IP20
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	incluso included
sostituibilità alimentatore · power supply replaceability	sostituibile da addetto qualificato replaceable by a professional
controllo · control	potenziometro a bordo on-board potentiometer
tensione di alimentazione · supply voltage	240 V
frequenza di alimentazione · supply frequency	50-60 Hz
classe di isolamento · insulation class	II

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	Vz251 - 32				
(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)	
2800	16384	137,6	119,0	49,4	
temperatura colore · colour temperature	3000K				
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	97				
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	90				
ies-tm30	color fidelity Rf	96	color gamut Rg	100 Rg	
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 1				
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato led replaceable by a professional				

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale dell'ottica · material lens	frangiluce ottone naturale natural brass louvre
materiale del diffusore · diffuser material	polycarbonato polycarbonate
finitura del diffusore · diffuser finish	opalino opal