

caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	sospensione suspension
materiale · material	ottone brass
finitura/colore · finish/colour	naturale natural
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	Ø 430 x 330 mm / 16,9 x 13,0 in
lunghezza cavo di alimentazione · power cable length	6000 mm / 236,2 in
finitura cavo · cable finish	trasparente transparent
n° cavi di sospensione · no. of suspension cables	4
lunghezza cavo di sospensione · suspension cable length	5000 mm / 196,9 in
materiale cavi di sospensione · suspension cables material	acciaio steel
peso · weight	20,0 kg
grado protezione · protection grade	IP20
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	incluso included
sostituibilità alimentatore · power supply replaceability	sostituibile da addetto qualificato replaceable by a professional
controllo · control	1-10V,dali,switch 1-10V,dali,switch
tensione di alimentazione · supply voltage	240 V
frequenza di alimentazione · supply frequency	50-60 Hz
classe di isolamento · insulation class	

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	Vz025 - 8- les16
potenza · power	19,2 W
flusso luminoso · luminous flux	1760 lm
efficienza luminosa · luminous efficacy	92 lm/W
temperatura colore · colour temperature	2700K
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	95
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	90
ies-tm30	color fidelity Rf 93
	color gamut Rg 102
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10
sostituibilità sorgente luminosa light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato led replaceable by a professional

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale dell'ottica · material lens	cristallo crystal
materiale del diffusore · diffuser material	vetro glass