



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	soffitto ceiling
materiale · material	alluminio ossidato oxidized aluminum
finitura/colore · finish/colour	argento antico antique silver
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	750 x 73 x 35 mm / 29,5 x 2,9 x 1,4 in
peso · weight	1,8 kg
grado protezione · protection grade	IP20
ambiente di utilizzo · usage environment	interno indoor
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	incluso included
sostituibilità alimentatore · power supply replaceability	sostituibile da addetto qualificato replaceable by a professional
tensione di alimentazione · supply voltage	240 V
frequenza di alimentazione · supply frequency	50-60 Hz
classe di isolamento · insulation class	

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	V3001- 11,00
potenza · power	- W
flusso luminoso · luminous flux	- lm
efficienza luminosa · luminous efficacy	96 lm/W
temperatura colore · colour temperature	3000K
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	95
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	90
ies-tm30	color fidelity Rf 93
	color gamut Rg 102
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10
sostituibilità sorgente luminosa light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato led replaceable by a professional