


oltre

dorte mandrup



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	sospensione suspension
materiale · material	onice, alluminio onyx, aluminium
finitura/colore · finish/colour	alluminio lucido polished aluminium
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	2000 x 280 x 900 mm / 78,7 x 11,0 x 35,4 in
lunghezza cavo di alimentazione · power cable length	6000 mm / 236,2 in
n° cavi di sospensione · no. of suspension cables	14
lunghezza cavo di sospensione · suspension cable length	5000 mm / 196,9 in
peso · weight	110,0 kg
grado protezione · protection grade	IP20
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	non incluso not included
tensione di alimentazione · supply voltage	24 V
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	Vz025 - 22- les16
potenza · power	52,8 W
flusso luminoso · luminous flux	4840 lm
efficienza luminosa · luminous efficacy	92 lm/W
temperatura colore · colour temperature	2700K
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	95
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	90
ies-tm30	color fidelity Rf 93
	color gamut Rg 102
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale dell'ottica · material lens	cristallo crystal
finitura dell'ottica · lens finish	trasparente transparent