

caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	sospensione suspension
materiale · material	alluminio ossidato oxidized aluminum
finitura/colore · finish/colour	argento hacca argento hacca
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	Ø 100 x 3665 mm / 3,9 x 144,3 in
lunghezza cavo alimentazione/sospensione · power cable length	1000 mm / 39,4 in
lunghezza tige · tige length	330 mm / 13,0 in
peso · weight	0,7 kg
grado protezione · protection grade	IP20
marcature · labelling	CE UK CA
interfaccia · interface	n55

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	incluso included
sostituibilità alimentatore · power supply replaceability	sostituibile da addetto qualificato replaceable by a professional
tensione di alimentazione · supply voltage	120 - 240 V
frequenza di alimentazione · supply frequency	50-60 Hz
classe di isolamento · insulation class	

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	xm000- les19				
(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)	
350	1240	9,7	128,0	27,6	
temperatura colore · colour temperature	2700K				
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	98				
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	98				
ies-tm30	color fidelity Rf	96	color gamut Rg	103	Rg
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 1				
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	70000h L80 B10				
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato led replaceable by a professional				

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale del diffusore · diffuser material	vetro borosilicato borosilicate glass
finitura del diffusore · diffuser finish	sabbiato frosted