



Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render




binario 3~230V UpO




sistema a binario per interni IP20.
 composto da estruso di alluminio ossidato e verniciato a polvere di sezione 36x32mm che ha funzione di conduttore di terra, e da un inserto in gomma isolante che contiene 4 conduttori in rame di sezione 2,5mm².
 dimensioni: 2000 e 3000mm.
 tensione di alimentazione 3~230V 50-60Hz, fino a 16A.
 accessori: testata di alimentazione destra o sinistra, tappo di chiusura laterale, giunti lineari, curve, giunti a T e giunti a X, cavetto di acciaio di sospensione, tige rigida di sospensione, supporto a soffitto, profilo per incasso, gancio meccanico universale, adattatori binario.
 finiture: bianco, nero e argento opaco.

IP20-rated track system for indoor use.
 it consists of an extruded oxidised and powder coated aluminium having a 36x32mm section serving as an earth conductor and an insulating rubber insert that contains 4 copper conductors with a section of 2.5mm².
 sizes: 2000 and 3000mm.
 supply voltage: 3~230V 50-60Hz up to 16A.
 accessories: left and right-hand power supply board, lateral end cap, linear joints, curved joints, T-shaped joints and X-shaped joints, steel suspension cable, rigid suspension rod, ceiling support, profile for recessed mounting, mechanical universal display hook, track adapter.
 finishes: white, black and matt silver.




binario 3~230V 16A		CE	i
fb.25.206	bianco · white	2000mm	2,02
fb.25.202	nero · black	2000mm	2,02
fb.25.203	argento opaco · matt silver	2000mm	2,02
fb.25.306	bianco · white	3000mm	3,03
fb.25.302	nero · black	3000mm	3,03
fb.25.303	argento opaco · matt silver	3000mm	3,03




accessori. accessories.		CE	i
fb55511202.6	testata alimentazione sinistra left end-feed	bianco · white	0,1
fb55511202.2	testata alimentazione sinistra left end-feed	nero · black	0,1
fb55511201.6	testata alimentazione destra right end-feed	bianco · white	0,1
fb55511201.2	testata alimentazione destra right end-feed	nero · black	0,1
fb55511206.6	congiunzione lineare electrical straight coupler	bianco · white	0,02
fb55511206.2	congiunzione lineare electrical straight coupler	nero · black	0,02

accessori. accessories.	CE	i
-------------------------	----	---



fb55511208.6 congiunzione con alimentazione
electrical straight coupler with feed bianco · white 0,14

fb55511208.2 congiunzione con alimentazione
electrical straight coupler with feed nero · black 0,14



fb55511216.6 congiunzione a + con alimentazione
+ coupler with power source bianco · white 0,2

fb55511216.2 congiunzione a + con alimentazione
+ coupler with power source nero · black 0,2




fb55511209.6 congiunzione a L terra esterna con alimentazione
L coupler, external grounding with power supply bianco · white 0,14

fb55511209.2 congiunzione a L terra esterna con alimentazione
L coupler, external grounding with power supply nero · black 0,14

fb55511210.6 congiunzione a L terra interna con alimentazione
L coupler, internal grounding with power supply bianco · white 0,14

fb55511210.2 congiunzione a L terra interna con alimentazione
L coupler, internal grounding with power supply nero · black 0,14




fb55511211.6 congiunzione flessibile con alimentazione
flexible coupler power source bianco · white 0,2

fb55511211.2 congiunzione flessibile con alimentazione
flexible coupler power source nero · black 0,2



fb55501217.6 terminale di chiusura · end cap bianco · white 0,01

fb55501217.2 terminale di chiusura · end cap nero · black 0,01



fb55511213.6 congiunzione a T terra sx con alimentazione
T coupler, left grounding with power supply bianco · white 0,17

fb55511213.2 congiunzione a T terra sx con alimentazione
T coupler, left grounding with power supply nero · black 0,17









fb55511212.6 congiunzione a T terra dx con alimentazione
T coupler, right grounding with power supply bianco · white 0,17









fb55511212.2 congiunzione a T terra dx con alimentazione
T coupler, right grounding with power supply nero · black 0,17



fb.99.075.6 attacco soffitto-sospensione d-13
ceiling-suspension clip bianco · white 0,04

fb.99.075.2 attacco soffitto-sospensione d-13
ceiling-suspension clip nero · black 0,04

		accessori. accessories.		CE	i						
	fb.99.905.6	tige di sospensione regolabile adjustable suspension rod	d-13 600mm	bianco · white	0,3		fb.99.284.6	coppa per gancio universale cap for universal hook	bianco · white	0,8	
	fb.99.905.2	tige di sospensione regolabile adjustable suspension rod	d-13 600mm	nero · black	0,3		fb.99.284.2	coppa per gancio universale cap for universal hook	nero · black	0,8	
	fb.99.906.6	tige di sospensione regolabile adjustable suspension rod	d-13 1200mm	bianco · white	0,4			fb.99.232.0	staffa meccanica 60°-300° mitre coupler		0,04
	fb.99.906.2	tige di sospensione regolabile adjustable suspension rod	d-13 1200mm	nero · black	0,3			fb.99.759.6	adattatore multiplo · multi adapter	bianco · white	0,05
	fb.99.319.1	cavo acciaio sospensione steel cable	3000mm	bianco · white	0,2			fb.99.759.2	adattatore multiplo · multi adapter	nero · black	0,05
	fb.99.319.2	cavo acciaio sospensione steel cable	3000mm	nero · black	0,2				fb.99.292.6	anello di contenimento retaining collar	500-1500mm
fb.18.400	profilo in alluminio · aluminium profile	4073mm	4,3	fb.99.292.2	anello di contenimento retaining collar	500-1500mm	nero · black		0,2		
	fb.99.619.0	squadretta supporto mounting brackets for recessed profile	6 pz · pcs	0,02		fb.99.095.6	adattatore con presa e fusibile multi-adapter with socket		bianco · white	0,16	
	fb.55705321.0	molla supporto profilo profile snap hanger for tension grip	6 pz · pcs	0,03		fb.99.095.2	adattatore con presa e fusibile multi-adapter with socket		nero · black	0,16	
	fb.99.067.6	gancio meccanico universale bianco white mechanical universal display hook	max 10kg	0,02		fb.99.192.1	adattatore universale per binari tracks universal adapter	max 5kg	bianco · white	0,15	
	fb.99.067.2	gancio meccanico universale nero black mechanical universal display hook	max 10kg	0,02		fb.99.192.2	adattatore universale per binari tracks universal adapter	max 5kg	nero · black	0,15	



1 fb55511201.6
fb55511201.2

6 fb55511202.6
fb55511202.2

2 fb55501217.6
fb55501217.2

7 fb55511212.6
fb55511212.2
fb55511213.6
fb55511213.2

3 fb55511208.6
fb55511208.2

8 fb55511216.6
fb55511216.2

4 fb55511210.6
fb55511210.2

9 fb55511211.6
fb55511211.2

30°-330°

5 fb55511209.6
fb55511209.2

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

xxxxxxxxxxxxxxxx										230V 50-60Hz		A	⊕	IP66	⚡	UL	CE	🔒
a	b	c	d	e	f	g	g	h	i									

xxxxxxxxxxxxxxxx										230V 50-60Hz		A	⊕	IP66	⚡	UL	CE	🔒	
Vbx.xxx.xx	nero55	3000K		35W						1,5									
l	m	n		o						i									

componenti. components. IK10 CE 🔒

accessori. accessories. IK10 CE 🔒

1	2	3	4	5	6	7	8	9											
Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W										
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128										
500					500	27,9	1580	14,0	113										
xm000	les19	☀️	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10												
10	11							12	13										

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit



























gradi di protezione protection degrees

IPOX	non protetto no protection
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects
IP5X	protezione da polvere dust-protected
IP6X	stagno alla polvere dust-proof

IPX0	non protetto no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets
IPX6	protetto contro inondazioni protected against flooding
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion

IK01	nessuna protezione no protection
IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

	<i>tavolo</i> · table
	<i>terra</i> · floor standing
	<i>soffitto</i> · ceiling
	<i>parete</i> · wall
	<i>sospensione</i> · suspension
	<i>binario</i> · track
	<i>incasso</i> · recessed
	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
	<i>sistemi</i> · systems
	<i>palo</i> · pole
	<i>paletto</i> · bollard
	<i>seduta</i> · sitting
	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>cristallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
l.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
l.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)