n55

marionanni

codice prodotto · product code Via.552.0600

Viabizzuno

caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	**terra** **floor**
materiale · material	**alluminio ossidato** **oxidized aluminum**
finitura/colore · finish/colour	**argento hacca** **argento hacca**
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	**Ø 100 x 1800 x 200 mm / 3,9 x 70,9 x 7,9 in**
lunghezza cavo di alimentazione · power cable length	**2000 mm / 78,7 in**
peso · weight	**10,0 kg**
grado protezione · protection grade	**IP20**
marcature · labelling	CE UK CA
interfaccia · interface	**n55**

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	**incluso** **included**
sostituibilità alimentatore · power supply replaceability	**sostituibile da addetto qualificato** **replaceable by a professional**
tensione di alimentazione · supply voltage	**120 - 240 V**
frequenza di alimentazione · supply frequency	**50-60 Hz**
classe di isolamento · insulation class	⧈

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source **xm000- les19**

(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)
500	1580	14,0	113,0	27,9

temperatura colore · colour temperature	**2700K**
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	**98**
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	**98**
ies-tm30 color fidelity Rf **96**	color gamut Rg **103 Rg**
deviazione cromatica · standard deviation color matching	**SDCM 1**
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	**70000h L80 B10**
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	**led sostituibile da addetto qualificato** **led replaceable by a professional**

sorgente luminosa 2/ light source 2

tipo di sorgente · type of source **xm000- les19**

(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)
350	1240	9,7	128,0	27,6

temperatura colore · colour temperature	**2700K**
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	**98**
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	**98**
ies-tm30 color fidelity Rf **96**	color gamut Rg **103**
deviazione cromatica · standard deviation color matching	**SDCM 1**
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	**70000h L80 B10**
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	**led sostituibile da addetto qualificato** **led replaceable by a professional**

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

n55

marionanni

Viabizzuno

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale del diffusore · diffuser material	**vetro borosilicato** **borosilicate glass**
finitura del diffusore · diffuser finish	**sabbiato** **frosted**

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175