bamboo

Luigi Cicognani Marco Merendi

codice prodotto · product code Via.103.0011

Viabizzuno

caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	**terra** **floor**
materiale · material	**fibra di vetro,alluminio** **glass fibre,aluminium**
finitura/colore · finish/colour	**bianco** **white**
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	**200 x 200 x 2160 mm / 7,9 x 7,9 x 85,0 in**
lunghezza cavo di alimentazione · power cable length	**2000 mm / 78,7 in**
peso · weight	**11,0 kg**
grado protezione · protection grade	**IP20**
ambiente di utilizzo · usage environment	**interno** **indoor**
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	**incluso** **included**
sostituibilità alimentatore · power supply replaceability	**sostituibile da addetto qualificato** **replaceable by a professional**
tensione di alimentazione · supply voltage	**220 - 240 V**
frequenza di alimentazione · supply frequency	**50-60 Hz**
classe di isolamento · insulation class	⧈

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source: **cc011 - 2- les4**

(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)
500	646	5,4	120,0	10,9

temperatura colore · colour temperature	**3000K**
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	**90**
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	**>60**
ies-tm30 — color fidelity Rf **90**	color gamut Rg **100 Rg**
deviazione cromatica · standard deviation color matching	**SDCM 2**
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	**50000h L80 B10**
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	**led sostituibile da addetto qualificato** **led replaceable by a professional**

sorgente luminosa 2/ light source 2

tipo di sorgente · type of source: **cd042 - 2- les6**

(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)
700	2052	23,2	88,0	33,0

temperatura colore · colour temperature	**2700K**
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	**98**
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	**95**
ies-tm30 — color fidelity Rf **95**	color gamut Rg **100**
deviazione cromatica · standard deviation color matching	**SDCM 2**
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	**50000h L80 B10**
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	**led sostituibile da addetto qualificato** **led replaceable by a professional**

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

bamboo

Luigi Cicognani Marco Merendi

Viabizzuno

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale dell'ottica · material lens	**alluminio** **aluminium**
materiale del diffusore · diffuser material	**fibra di vetro** **glass fibre**

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175