

caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	sospensione suspension
materiale · material	alluminio ossidato oxidized aluminum
finitura/colore · finish/colour	ottone satinato satin brass
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	Ø 234 x 1700 mm / 9,2 x 66,9 in
lunghezza cavo di sospensione · suspension cable length	1100 mm / 43,3 in
materiale cavi di sospensione · suspension cables material	cinghia in pelle leather strap
finitura cavo · cable finish	nero black
peso · weight	2,5 kg
grado protezione · protection grade	IP20
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	incluso included
sostituibilità alimentatore · power supply replaceability	sostituibile da addetto qualificato replaceable by a professional
tensione di alimentazione · supply voltage	240 V
frequenza di alimentazione · supply frequency	50-60 Hz
flicker free	ff
classe di isolamento · insulation class	⚡

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	cd032- les6				
(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)	
350	504	6,4	78,0	18,2	
temperatura colore · colour temperature	2700K				
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	98				
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	95				
ies-tm30	color fidelity Rf	95	color gamut Rg	100	Rg
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2				
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10				
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato led replaceable by a professional				

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale del diffusore · diffuser material	cristallo crystal
finitura del diffusore · diffuser finish	trasparente transparent