Viabizzuno *progettiamo la luce*

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno. marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

prodotto
product

schede tecniche
technical data sheet

curve fotometriche
photometric curves

modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render





sistema modulare da terra per interni IP20.
realizzato in alluminio ossidato, con base in acciaio diametro Ø350mm.
modelli:
sempretuo con stelo fisso diametro Ø20mm h.1600mm con ripiani di appoggio, cablato con sorgente elettronica 2700K 14W 1580lm disponibile con lampadina classica hm02, lampadine decorative pz01, oma03, dc02, paralume in seta mn03 o lampadina tecnica spot82x79 37°,
semprenudo con stelo fisso diametro Ø20mm h.1600mm con ganci porta abiti, cablato con sorgente elettronica 2700K 14W 1580lm disponibile con lampadina classica hm02, lampadine decorative pz01, oma03, dc02, paralume in seta mn03 o lampadina tecnica spot82x79 37°,
sempreluce con stelo regolabile diametro Ø20mm fino h.1600mm, cablato con sorgente elettronica 2700K 14W 1580lm, disponibile con lampadina classica hm02, lampadine decorative pz01, oma03, dc02, paralume in seta mn03 o lampadina tecnica spot82x79 37°,
sempreappoggio con stelo regolabile diametro Ø25mm fino h.1600mm con ripiano di appoggio diametro Ø750mm, cablato con sorgente elettronica 2700K 14W 1580lm, disponibile con lampadina classica hm02, lampadine decorative pz01, oma03, dc02, paralume in seta mn04 o lampadina tecnica spot82x79 37°,
sempreprесente porta abiti h.1690mm con specchio retroilluminato cablato con sorgente elettronica 2700K 13W,
sempreio con specchio 350mm h.1690mm retroilluminato con sorgente elettronica lineare 2700K 38W 3654lm,
sempreretto 30x32mm h.1690mm cablato con sorgente elettronica lineare 2700K 22W 2115lm,
sempreleggo h.1690 cablato con sorgente elettronica 2700K 2,2W 188lm,
sempreteca 400x400mm h.1495mm cablato con sorgente elettronica 2700K 10W,
sempreminimo leggio regolabile in altezza con sorgente elettronica 2700K 2,2W 148lm,
sempreposa 333x333mm h.828mm con 2 cassetti,
sempreinfila dissuasore h.700mm con corda blu 10000mm,
sempreseduto con seduta diametro Ø350mm h.455mm,
sempreappoggio 01 h.490mm, sempreappoggio 02 h.650mm, sempreappoggio 03 h.1000mm,
sempremangio diametro Ø750mm h.655mm.
alimentatore 110-240V 50-60Hz fornito con spine eu/uk/usa-jp/ccc/aus e cavo 2000mm.
accessori: copertura ripiano diametro Ø340mm, ripiano diametro Ø350mm per stelo diametro Ø20mm e ripiano diametro Ø350mm per stelo diametro Ø25mm.
finiture: nero55 e argento hacca.

IP20 rated floor standing modular system for indoor use.
made of oxidised aluminium, with diameter Ø350mm steel base.
versions:
sempretuo with diameter Ø20mm h.1600mm fixed rod and support shelves, wired with 2700K 14W 1580lm led source, available with hm02 classic bulb, pz01, oma03, dc02 devorative bulbs, mn03 silk lampshade or spot82x79 37° technical bulb,
semprenudo with diameter Ø20mm h.1600mm fixed rod and clothes hooks, wired with 2700K 14W 1580lm led source, available with hm02 classic bulb, pz01, oma03, dc02 devorative bulbs, mn03 silk lampshade or spot82x79 37° technical bulb,
sempreluce with diameter Ø20mm adjustable rod up to h.1600mm, wired with 2700K 14W 1580lm led source, available with hm02 classic bulb, pz01, oma03, dc02 devorative bulbs, mn03 silk lampshade or spot82x79 37° technical bulb,
sempreappoggio with diameter Ø25mm adjustable rod up to h.1600mm with diameter Ø750mm support shelf, wired with 2700K 14W 1580lm led source, available with hm02 classic bulb, pz01, oma03, dc02 devorative bulbs, mn04 silk lampshade or spot82x79 37° technical bulb,
sempreprесente clothes hanger h.1690mm with backlit mirror, wired with 2700K 13W led source,
sempreio with 350mm h.1690mm backlit mirror with 2700K 38W 3654lm linear led source,
sempreretto 30x32mm h.1690mm wired with 2700K 22W 2115lm,
sempreleggo h.1690mm wired with 2700K 2,2W 188lm led source,
sempreteca 400x400mm h.1495mm sized showcase wired with 2700K 10W led source,
sempreminimo bookstand height adjustable with 2700K 2.2W 148lm led source,
sempreposa 333x333mm h.828mm bedside table with 2 drawers,
sempreinfila bollard h.700mm with 10000mm blue rope;
sempreseduto diameter Ø350mm h.455mm seat,
sempreappoggio 01 h.490mm, sempreappoggio 02 h.650mm, sempreappoggio 03 h.1000mm,
sempremangio diameter Ø750mm h.655mm table.
110-240V 50-60Hz power supply with eu/uk/usa-jp/ccc/aus plugs and 2000mm cable.
accessories: diameter Ø340mm shelf cover, diameter Ø350mm shelf for diameter Ø20mm rod and diameter Ø350mm shelf for diameter Ø25mm rod.
finishes: nero55 and argento hacca.




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce -* the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


sempretuo hm02




sempretuo pz01




sempretuo oma03




sempretuo dc02




sempretuo mn03




sempretuo spot82x79




sempreluce hm02




sempreluce pz01




sempreluce oma03




sempreluce dc02




sempreluce mn03




sempreluce spot82x79




semprenudo hm02




semprenudo pz01




semprenudo oma03




semprenudo dc02




semprenudo mn03




semprenudo spot82x79




sempreappoggio hm02




sempreappoggio pz01




sempreappoggio oma03




sempreappoggio dc02



sempreappoggio mn04




sempreappoggio spot82x79




Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175

la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


semprepresente




sempreio




sempreretto



sempreleggo




sempreteca




sempreposa




sempreinfila



sempreseduto



sempremangio




sempreappoggio 01



sempreappoggio 02




sempreappoggio 03






la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



sempretuo hm02 110-240V 50-60Hz AS IP20 Pr CE

Vb4.596.03	nero55	sabbiato · sanded	2700K	20
Vb4.596.04	argento hacca	sabbiato · sanded	2700K	20


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




sempretuo oma03 110-240V 50-60Hz AS IP20 Pr CE

Vb4.596.09	nero55	trasparente · trasparent	2700K	22
Vb4.596.10	argento hacca	trasparente · trasparent	2700K	22

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10






sempretuo pz01 110-240V 50-60Hz AS IP20 Pr CE

Vb4.596.05	nero55	trasparente · trasparent	2700K	21
Vb4.596.06	argento hacca	trasparente · trasparent	2700K	21


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




sempretuo dc02 110-240V 50-60Hz AS IP20 Pr CE

Vb4.596.25	nero55	sabbiato · sanded	2700K	20
Vb4.596.26	argento hacca	sabbiato · sanded	2700K	20

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di **Viabizzuno** che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



sempretuo mn03 110-240V 50-60Hz AS IP20 Pr

Vb4.596.13	nero55	paralume blu blue lampshade	2700K	21
Vb4.596.14	argento hacca	paralume blu blue lampshade	2700K	21
Vb4.596.17	nero55	paralume bianco white lampshade	2700K	21
Vb4.596.18	argento hacca	paralume bianco white lampshade	2700K	21

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




sempretuo spot82x79 110-240V 50-60Hz AS IP20 Pr

Vb4.596.21	nero55	37°	2700K	21
Vb4.596.22	argento hacca	37°	2700K	21

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di **Viabizzuno** che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



semprenudo hm02 110-240V 50-60Hz AS IP20 PF CE

Vb4.596.29	nero55	sabbiato · sanded	2700K	17
Vb4.596.30	argento hacca	sabbiato · sanded	2700K	17

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




semprenudo pz01 110-240V 50-60Hz AS IP20 PF CE

Vb4.596.33	nero55	trasparente · trasparent	2700K	18
Vb4.596.34	argento hacca	trasparente · trasparent	2700K	18

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



semprenudo oma03 110-240V 50-60Hz AS IP20 Pr CE

Vb4.596.37	nero55	trasparente · trasparent	2700K	18
Vb4.596.38	argento hacca	trasparente · trasparent	2700K	18


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




semprenudo mn03 110-240V 50-60Hz AS IP20 Pr CE

Vb4.596.41	nero55	paralume blu blue lampshade	2700K	18
Vb4.596.42	argento hacca	paralume blu blue lampshade	2700K	18
Vb4.596.44	nero55	paralume bianco white lampshade	2700K	18
Vb4.596.45	argento hacca	paralume bianco white lampshade	2700K	18

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10






semprenudo dc02 110-240V 50-60Hz AS IP20 Pr CE

Vb4.596.52	nero55	sabbiato · sanded	2700K	18
Vb4.596.53	argento hacca	sabbiato · sanded	2700K	18

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




semprenudo spot82x79 110-240V 50-60Hz AS IP20 Pr CE

Vb4.596.48	nero55	37°	2700K	17
Vb4.596.49	argento hacca	37°	2700K	17

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di **Viabizzuno** che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



sempreluce hm02 110-240V 50-60Hz AS IP20 Pr CE

Vb4.596.56	nero55	sabbiato · sanded	2700K	16
Vb4.596.57	argento hacca	sabbiato · sanded	2700K	16


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




sempreluce pz01 110-240V 50-60Hz AS IP20 Pr CE

Vb4.596.60	nero55	trasparente · trasparent	2700K	17
Vb4.596.61	argento hacca	trasparente · trasparent	2700K	17

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



sempreluce oma03 110-240V 50-60Hz AS IP20 Pr CE

Vb4.596.64	nero55	trasparente · trasparent	2700K	17
Vb4.596.65	argento hacca	trasparente · trasparent	2700K	17


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



sempreluce mn03 110-240V 50-60Hz AS IP20 Pr CE

Vb4.596.68	nero55	paralume blu blue lampshade	2700K	16
Vb4.596.69	argento hacca	paralume blu blue lampshade	2700K	16
Vb4.596.72	nero55	paralume bianco white lampshade	2700K	16
Vb4.596.73	argento hacca	paralume bianco white lampshade	2700K	16


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



sempreluce dc02 110-240V 50-60Hz AS IP20 Pr CE

Vb4.596.80	nero55	sabbiato · sanded	2700K	16
Vb4.596.81	argento hacca	sabbiato · sanded	2700K	16

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




sempreluce spot82x79 110-240V 50-60Hz AS IP20 Pr CE

Vb4.596.76	nero55	37°	2700K	16
Vb4.596.77	argento hacca	37°	2700K	16

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di **Viabizzuno** che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce



sempreappoggio hm02 110-240V 50-60Hz AS IP20 Pr CE

Vb4.596.84	nero55	sabbiato · sanded	2700K	20
Vb4.596.85	argento hacca	sabbiato · sanded	2700K	20


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



sempreappoggio pz01 110-240V 50-60Hz AS IP20 Pr CE

Vb4.596.88	nero55	trasparente · trasparent	2700K	20
Vb4.596.89	argento hacca	trasparente · trasparent	2700K	20


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10



sempreappoggio oma03 110-240V 50-60Hz AS IP20 Pr CE

Vb4.596.92	nero55	trasparente · trasparent	2700K	20
Vb4.596.93	argento hacca	trasparente · trasparent	2700K	20


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




sempreappoggio dc02 110-240V 50-60Hz AS IP20 Pr CE


Vb4.596.108	nero55	sabbiato · sanded	2700K	20
Vb4.596.109	argento hacca	sabbiato · sanded	2700K	20


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10





*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di **Viabizzuno** che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce






sempreappoggio mn04 110-240V 50-60Hz AS IP20 PF CE

Vb4.596.96	nero55	paralume blu blue lampshade	2700K	20
Vb4.596.97	argento hacca	paralume blu blue lampshade	2700K	20
Vb4.596.100	nero55	paralume bianco white lampshade	2700K	20
Vb4.596.101	argento hacca	paralume bianco white lampshade	2700K	20

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10






sempreappoggio spot82x79 110-240V 50-60Hz AS IP20 PF CE

Vb4.596.104	nero55	37°	2700K	20
Vb4.596.105	argento hacca	37°	2700K	20

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life			70000 h	L80	B10




semprepresente 110-240V 50-60Hz AS IP20 CE


Vb4.596.112	nero55	2700K	13W	20
Vb4.596.113	argento hacca	2700K	13W	20


Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	48	1200	13	92
V0010	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10






la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce






sempreio	110-240V 50-60Hz AS	IP20		
Vb4.596.116 nero55			2700K	38W 31
Vb4.596.117 argento hacca			2700K	38W 31

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	48	1200	13	92
V0010	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10






sempreretto	110-240V 50-60Hz AS	IP20		
Vb4.596.120 nero55			2700K	22W 17
Vb4.596.121 argento hacca			2700K	22W 17

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	48	1200	13	92
V0010	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10



*la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di **Viabizzuno** che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce






sempreleggo 110-240V 50-60Hz AS IP20 CE

Vb4.596.124	nero55	2700K	15
Vb4.596.125	argento hacca	2700K	15

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	$V_{f\,(min)}$	lm	W	lm/W
95	Rf 92	Rg 100	step 2	250	8,8	188	2,2	86
cd020	les6	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80	B10






sempreteca 110-240V 50-60Hz AS IP20 CE


Vb4.596.128	nero55	2700K	10W	20
Vb4.596.129	argento hacca	2700K	10W	20

Ra	R9	ies tm/30		sdcm	Vf	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	48	1200	13	92
V0010	5,9	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80	B10



Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175
la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce








sempreposa

Vb4.596.132	nero55	legno blu mn blu mn wood	20
Vb4.596.133	argento hacca	legno blu mn blu mn wood	20






sempreinfila

Vb4.596.137	nero55	2 pz · pcs	15
Vb4.596.138	argento hacca	2 pz · pcs	15



Vb9.596.139	corda blu mn · blu mn rope	10000mm	0,5



sempreseduto

Vb4.596.142	nero55	legno blu mn blu mn wood	20
Vb4.596.143	argento hacca	legno blu mn blu mn wood	20




la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce
















sempreappoggio 01

Vb4.596.146	nero55	15
Vb4.596.147	argento hacca	15

sempreappoggio 02


Vb4.596.150	nero55	16
Vb4.596.151	argento hacca	16

sempreappoggio 03

Vb4.596.153	nero55	17
Vb4.596.154	argento hacca	17

accessori. accessories


Vb4.596.157	copertura ripiano acciaio specchiante mirror steel shelf cover	0,5
Vb4.596.158	copertura ripiano bianco white shelf cover	0,5
Vb4.596.159	copertura ripiano blu mn blu mn shelf cover	0,5




sempremangio

Vb4.596.162	nero55	ripiano blu mn blu mn shelf	25
Vb4.596.163	argento hacca	ripiano blu mn blu mn shelf	25
Vb4.596.166	nero55	ripiano bianco white shelf	25
Vb4.596.167	argento hacca	ripiano bianco white shelf	25








la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce




accessori. accessories.				
Vb4.596.170	ripiano · shelf	nero55	foro Ø20mm	1,5
Vb4.596.171	ripiano · shelf	argento hacca	foro Ø20mm	1,5
Vb4.596.174	ripiano · shelf	nero55	foro Ø25mm	1,5
Vb4.596.175	ripiano · shelf	argento hacca	foro Ø25mm	1,5







Vb4.596.170/171
Vb4.596.174/175





la divulgazione e l'uso di questi elaborati è consentito solo previa autorizzazione scritta di ***Viabizzuno*** *che ne è e ne rimane l'unica proprietaria. copyright 2021© Viabizzuno progettiamo la luce* - the disclosure and use of these drawings is permitted only with the authorization of ***Viabizzuno*** which is and remains the only owner. 2021 copyright© Viabizzuno progettiamo la luce


lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables











bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	*nome apparecchio di illuminazione* · light fitting name
b	*tensione di alimentazione* · supply rating (Volt)
c	*frequenza di alimentazione* · supply frequency (Hertz)
d	*alimentatore incluso o escluso* · power supply included or not included
e	*classe di isolamento* · insulation class
f	*grado di protezione* · protection degree
g	*marchio di certificazione* · safety and quality standards certification
h	*conforme alle direttive europee* produced in compliance with EC directives
i	*peso netto* · net weight (kg)
l	*codice* · code
m	*finitura* · finish
n	*temperatura colore sorgente elettronica* colour temperature led source (Kelvin)
o	*potenza della sorgente* · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	*indice di resa cromatica* · colour rendering index
2	*indice di resa del rosso* · red colour rendering index
3	*Rf indice di fedeltà colore* · colour fidelity index *Rg indice di saturazione colore* · color gamut index
4	*step di macadam* · macadam step
5	*corrente di alimentazione* · power supply current
6	*tensione di alimentazione* · power supply voltage
7	*flusso luminoso* · light flux
8	*potenza della sorgente* · source power
9	*efficienza della sorgente* · source efficiency
10	*codice sorgente elettronica Viabizzuno* · Viabizzuno led source code
11	*superficie emittente* · light emmitting surface (mm)
12	*% flusso residuo a fine vita* · end life % flux
13	*% consentita sotto limite* · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IP0X *non protetto*
no protection

IP1X *contro corpi estranei >50 mm*
protection against solid objects

IP2X *contro corpi estranei >12 mm*
protection against solid objects

IP3X *contro corpi estranei >2,5 mm*
protection against solid objects

IP4X *contro corpi estranei >1 mm*
protection against solid objects

IP5X *protezione da polvere*
dust-protected

IP6X *stagno alla polvere*
dust-proof

IPX0 *non protetto*
no protection

IPX1 *protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua*
protected against water drops falling vertically

IPX2 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15°*
protected against water drops max inclination 15°

IPX3 *protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60°*
protected against water drops max inclination 60°

IPX4 *protetto contro spruzzi d'acqua*
protected against sprinkling water

IPX5 *protetto contro getti d'acqua*
protected against water jets

IPX6 *protetto contro inondazioni*
rotected against flooding

IPX7 *per breve immersione*
protected against brief immersions

IPX8 *per immersione prolungata*
protected against long immersion

IK01 *nessuna protezione*
no protection

IK01 *protetto contro l'energia d'urto 0,15J*
protected against collision energy

IK02 *protetto contro l'energia d'urto 0,2J*
protected against collision energy

IK03 *protetto contro l'energia d'urto 0,35J*
protected against collision energy

IK04 *protetto contro l'energia d'urto 0,5J*
protected against collision energy

IK05 *protetto contro l'energia d'urto 0,7J*
protected against collision energy

IK06 *protetto contro l'energia d'urto 1J*
protected against collision energy

IK07 *protetto contro l'energia d'urto 2J*
protected against collision energy

IK08 *protetto contro l'energia d'urto 5J*
protected against collision energy

IK09 *protetto contro l'energia d'urto 10J*
protected against collision energy

IK10 *protetto contro l'energia d'urto 20J*
protected against collision energy

legenda simboli symbols key

ta *tavolo* · table

tr *terra* · floor standing

s *soffitto* · ceiling

p *parete* · wall

sp *sospensione* · suspension

bin *binario* · track

in *incasso* · recessed

st *scomparsa totale* · fully concealed

s+e *segnaletica+emergenza* · signalling system+emergency

bat *portatili autoalimentati a batteria* · portable self-powered with battery

sis *sistemi* · systems

pa *palo* · *pole*

pt *paletto* · bollard

sd *seduta* · sitting

disponibile su · available on *Viabizzuno applight* *www.Viabizzuno.com* *Viabizzuno online*

classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa
class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory

classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa
class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded

classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.
class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.

prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives

marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system

apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting

prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations

apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio
certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland

prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market

prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market

apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese
light fitting certified for china market

vetro opalino · opal glass

vetro sabbiato · sanded glass

vetro nero fumè · black smoke glass

vetro trasparente · transparent glass

vetro bianco latte · white milk glass

cristallo · crystal

policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser

carrabile · drive over

A *alimentatore incluso* · power supply included

A *alimentatore escluso* · power supply not included

AR *alimentatore remoto incluso* · remote power supply included

Ai *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso* · electronic power supply with smart control included

AiR *alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto* · electonic power supply with smart control included, to be installed remotely

AS *alimentatore a spina incluso* · plug power supply included

T *trasformatore incluso* · transformer included

T *trasformatore escluso* · transformer not included

K *kit di cablaggio* · wiring kit

K *kit di cablaggio escluso* · wiring kit not included

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.

L *lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.*
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.

pr *propulsore dinamico n55 incluso* · included

possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb

attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection

ff *flicker free compatibile con fotocamere digitali* · flicker free digital camera friendly

l.d. *luce diretta* · direct light

l.i. *luce indiretta* · indirect light

.d1 *dimmerazione 1-10V* · 1-10V dimmable

.d2 *dimmerazione dali* · dimmable dali

.SA *kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing

.SE *solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio*
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing

peso netto · net weight (kg)