
codice prodotto · product code Vb6.565.09

p2

filippo marsigli



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	**parete, soffitto** **wall, ceiling**
materiale · material	**alluminio ossidato** **oxidized aluminum**
finitura/colore · finish/colour	**verniciato bruno antico** **antique brown painted**
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	**Ø 80 x 68 x 190 mm / 3,1 x 2,7 x 7,5 in**
peso · weight	**1,0 kg**
grado protezione · protection grade	**IP65**
grado di protezione contro le collisioni · impact protection rating	**IK06**
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	**incluso** **included**
sostituibilità alimentatore · power supply replaceability	**sostituibile da addetto qualificato** **replaceable by a professional**
tensione di alimentazione · supply voltage	**240 V**
frequenza di alimentazione · supply frequency	**50-60 Hz**
classe di isolamento · insulation class	⏚

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source **cm001- les19**

(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)
700	2970	23,5	126,0	33,6

temperatura colore · colour temperature	**3000K**
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	**90**
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	**>60**
ies-tm30 color fidelity Rf **90**	color gamut Rg **100 Rg**
deviazione cromatica · standard deviation color matching	**SDCM 2**
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	**50000h L80 B10**
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	**led sostituibile da addetto qualificato** **led replaceable by a professional**

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175