



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	sospensione suspension
materiale · material	alluminio aluminium
finitura/colore · finish/colour	bianco V bianco V
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	36 x 70 x 3000 mm / 1,4 x 2,8 x 118,1 in
lunghezza cavo di alimentazione · power cable length	3000 mm / 118,1 in
finitura cavo · cable finish	trasparente transparent
lunghezza cavo di sospensione · suspension cable length	3000 mm / 118,1 in
materiale cavi di sospensione · suspension cables material	acciaio steel
peso · weight	7,5 kg
grado protezione · protection grade	IP20
install location · install location	ambienti umidi suitable for damp locations
marcature · labelling	CE UK CA Intertek

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	non incluso not included
controllo · control	tensione costante non incluso constant voltage not included
tensione di alimentazione · supply voltage	24 V
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	V0001- 5,90
potenza · power	- W
flusso luminoso · luminous flux	- lm
efficienza luminosa · luminous efficacy	96 lm/W
temperatura colore · colour temperature	3000K
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	95
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	90
ies-tm30	color fidelity Rf 93 color gamut Rg 102
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10
sostituibilità sorgente luminosa light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato led replaceable by a professional

sorgente luminosa 2/ light source 2

tipo di sorgente · type of source	V3001- 11,00
potenza · power	- W
flusso luminoso · luminous flux	- lm
efficienza luminosa · luminous efficacy	96 lm/W
temperatura colore · colour temperature	3000K
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	95
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	90
ies-tm30	color fidelity Rf 93 color gamut Rg 102

profilo gc

Guido Canali

Viabizzuno

sorgente luminosa 2/ light source 2

deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale dell'ottica · material lens	alluminio aluminium
finitura dell'ottica · lens finish	satinato satin
materiale del diffusore · diffuser material	policarbonato polycarbonate
finitura del diffusore · diffuser finish	prismato prismatic