codice prodotto · product code Via.529.0001

men sole

marionanni

Viabizzuno

caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	**incasso con cornice, parete** **recessed with trim, wall**
materiale · material	**lega conduttrice, vetro extrachiaro** **conductive alloy, extraclear glass**
finitura/colore · finish/colour	**alluminio lucido** **polished aluminium**
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	**1000 x 2000 x 500 mm /** **39,4 x 78,7 x 19,7 in**
peso · weight	**52,0 kg**
grado protezione · protection grade	**IP20**
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	**incluso** **included**
sostituibilità alimentatore · power supply replaceability	**sostituibile da addetto qualificato** **replaceable by a professional**
tensione di alimentazione · supply voltage	**240 V**
frequenza di alimentazione · supply frequency	**50-60 Hz**
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source		**V0000- 5,90**
potenza · power		**- W**
flusso luminoso · luminous flux		**- lm**
efficienza luminosa · luminous efficacy		**92 lm/W**
temperatura colore · colour temperature		**2700K**
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)		**95**
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)		**90**
ies-tm30	color fidelity Rf **93**	color gamut Rg **102**
deviazione cromatica · standard deviation color matching		**SDCM 2**
vita media Ta 25° · average life Ta 25°		**50000h L80 B10**
sostituibilità sorgente luminosa light source replaceability		**led sostituibile da addetto qualificato** **led replaceable by a professional**

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

Available from Cirrus Lighting · sales@cirruslighting.co.uk · 020 7193 2175