

catenaria di luce serpentine

peter zumthor

Viabizzuno

caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	sospensione suspension
materiale · material	alluminio ossidato oxidized aluminum
lunghezza cavo di alimentazione · power cable length	20000 mm / 787,4 in
peso · weight	8,2 kg
grado protezione · protection grade	IP50
marcature · labelling	CE UK CA

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	incluso included
sostituibilità alimentatore · power supply replaceability	sostituibile da addetto qualificato replaceable by a professional
tensione di alimentazione · supply voltage	240 V
frequenza di alimentazione · supply frequency	50-60 Hz
flicker free	ff
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa 1/ light source 1

tipo di sorgente · type of source	cd041- les6			
(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)
350	586	5,6	105,0	16,0
temperatura colore · colour temperature	3000K			
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	98			
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	95			
ies-tm30	color fidelity Rf	95	color gamut Rg	100 Rg
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 2			
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	50000h L80 B10			
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato led replaceable by a professional			